

Technical Specification

| Flexo Folder Gluer | 1272/2500 | 1272/2800 | 1272/3100 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| A-B Min. мм: | 135-135-135-135 | 135-135-135-135 | 135-135-135-135 |
| B Макс., мм: | 900 (1100**) | 900 (1250**) | 900 (1400**) |
| H Min, мм: | 290* | 290* | 290* |
| H Макс., мм: | 1180 | 1180 | 1180 |
| H Макс., мм (слотер з пристроєм СКІП-ФІД) | 1500 | 1500 | 1500 |
| H1 Min, мм: | 90 | 90 | 90 |
| L Min, мм: | 580 | 580 | 580 |
| L Макс., мм: | 2500 | 2800 | 3100 |
| Макс.площа запечатки, мм | 1180x2400 | 1180x2700 | 1180x3000 |
| Макс.площа висічки, мм | 1180x2400 | 1180x2700 | 1180x3000 |
| Товщина кліше, мм | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
| Профіль гофри: | A, B, C, AB, BC, E. | A, B, C, AB, BC, E. | A, B, C, AB, BC, E. |
| Швидкість, листів/година | 12 000 | 12 000 | 10 000 |

* With double slotter unit
H Min.340 mm
** Folding rail under the floor

