

Розмір компонентів машини

	Секція подачі	Секція флексодруку	Секція проміжного транспортування	Секція висічки
Робоча ширина	2800 мм	2800 мм	2800 мм	2800 мм
Розміри	Довжина 1905 мм Ширина 5000 мм Висота 3200 мм	Довжина 686 мм Ширина 5200 мм Висота 2350 мм	Довжина 686 мм Ширина 4500 мм Висота 2700 мм	Довжина 777 мм Ширина 4700 мм Висота 2350 мм
Вага	7000 кг	7500 кг	4500 кг	9000 кг
Висота проходу	1185 мм Включаючи рейки	1185 мм Включаючи рейки	1185 мм Включаючи рейки	1185 мм Включаючи рейки
Висота проводки	1676 мм	1676 мм	1676 мм	1676 мм
Швидкість	9000-12000 листів/ година			

Розміри гофроящиків

	Секція подачі	Секція флексодруку	Секція проміжного транспортування	Секція висічки
Ширина формату	Мінім. 600 мм Макс. 2860 мм	Мінім. 600 мм Макс. 2860 мм	Мінім. 600 мм Макс. 2860 мм	Мінім. 600 мм Макс. 2860 мм
Глибина формату	Мінім. 420 мм Макс. 1620 мм	Мінім. 420 мм Макс. 1620 мм	Мінім. 420 мм Макс. 1620 мм	Мінім. 420 мм Макс. 1620 мм
Товщина гофрокартону	Мінім. 1 мм Макс. 13 мм	Мінім. 1 мм Макс. 13 мм	Мінім. 1 мм Макс. 13 мм	Мінім. 1 мм Макс. 13 мм
Товщина картону	Мінім. 0,8 мм Макс. 2.5 мм	Мінім. 0,8 мм Макс. 2.5 мм	Мінім. 0,8 мм Макс. 2.5 мм	Мінім. 0,8 мм Макс. 2.5 мм

Технічні деталі

	Секція подачі	Секція флексодруку	Секція проміжного транспортування	Секція висічки
Енергоживлення	3 x 400V / 50Hz	3 x 400V / 50Hz	3 x 400V / 50Hz	3 x 400V / 50Hz
	24 V c.c. 110V / 50Hz	24 V c.c. 110V / 50Hz	24 V c.c. 110V / 50Hz	24 V c.c. 110V / 50Hz
Потужність	80 kVa			
Повітря Необхідний тиск Витрати	P=6 бар Q=4 l/min	P=6 бар Q=40 l/min	P=6 бар Q=4 l/min	P=6 бар Q=4 l/min