

PÄÄMITAT JA TUOTANTOTIEDOT

2.1

Tekniset arvot

Tilavuusvirtausmäärä viiralle

Mitoitus	650 l/s
Maksimi.....	800 l/s
Minimi.....	500 l/s

Suunnittelunopeus900 m/min

Ulosvirtausleveys3540 mm

Huuliaukon säätöalue8...30 mm

Huuliaukko pesuasennossa..... 130 mm

Ylähuulen vaakasuora säätöalue alahuulen
kärjestä taaksepäin.....0...25 mm

Jakoputkisto yksipuolisella syötöllä, tulo
käyttöpuolelta

Jakoputkiston maksimi ohikierrätys.... 10 %

20.12.1999

3

OT

Laimennusventtiilien lukumäärä 58 kpl

Etäisyys toisistaan..... 60 mm

Hienosäätökarojen lukumäärä 35 kpl

Etäisyys toisistaan..... 102 mm

Reunimmaisen karan etäisyys huuliaukon
reunasta..... 36 mmSuurin sallittu ero kahden vierekkäisen
karan välillä 0,25 mm

Kärkilistan ulottuma 8 mm

Ylähuuli, alahuuli ja alarungon alaosa on
varustettu
lämpökompensointijärjestelmällä.

Pesu- ja tarkastusluukut:

- välikammio, vaimennuskammio,
huulikanava

Turbulenssigenaattorin reunakanavien
virtausmäärä säädettävissä.